

BioClean ASA-100



Geconcentreerd "Anti-Stick" en lossingsmiddel stalen en rubberen rollen en trucks.

Toepassing

BioClean ASA-100 is een niet-ontvlambaar, op water gebaseerd product met een lage geur. Het is een zeer effectief lossingsmiddel voor toepassing in de wegenbouwsector om te voorkomen dat asfalt en bitumen aan een oppervlak blijven plakken. BioClean ASA-100 wordt aangebracht op rollen, vrachtwagens en gereedschapsoppervlakken en kan ook worden gebruikt als lossingsmiddel in andere industrieën.

Bijzondere voordelen

- Zeer efficiënt lossings-effect
- Verdunbaar met water tot 1:50
- Weinig geur
- Geen GHS-labels en ADR classificatie
- Gebaseerd op plantaardige componenten
- Milieuvriendelijk
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
- Verminderde toepassingsnelheid vergeleken met de toepassing van "puur" water

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik als lossingsmiddel op stalen en rubberen rollen;

- Maak een 2% BioClean ASA-100-oplossing in water en vul de tanks op de rol hiermee.
- Toepasbaar op alle soorten asfalt
- Voor polymeergemodificeerd asfalt kan de concentratie met 1-2% worden verhoogd

Voor gebruik als losmiddel op vrachtwagens

- Spuit of rol een 2-5% oplossing van BioClean ASA-100 op de schone laadvloer van de vrachtwagen, vermijd overdosering.

Breng BioClean ASA-100 aan op het te behandelen oppervlak in een verdunning van 1:50

Technische gegevens

Uiterlijk	: Heldere tot licht troebele vloeistof
Dichtheid	: (20°C): 1,02 g/cm ³
pH-waarde	: 8,4
Vlampunt	: Niet van toepassing (waterig product)
Vloei punt	: < 5°C
Mengbaarheid met water	: Volledig mengbaar

Verpakking Inhoud

PE can	20L
PE drum	200L
IBC	1.000L

Oldenzaal, 3 maart 202, versie 1.2

ChemMate B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid, voortvloeiend uit verkeerd gebruik of onjuiste toepassing. Wij adviseren u derhalve voor het gebruik en opslag van onze producten, het bijbehorende MSDS blad te raadplegen.

